

(126) ALIMENTATORE "SWITCHING NFA"



Il modello PROXEL 832-NFA è dotata della funzione **NFA (NOISE FREQUENCY ADJUSTMENT)** in grado di traslare l'eventuale disturbo causato dalla commutazione switching. Funzione indispensabile se abbinato a Ricetrasmittenti



Strumento Classe 5

832-NFA

Noise Frequency Adjust



Boccole d'Uscita 30Amp

Fusibile di rete

Ventola di Raffreddamento

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	13,8VDC
Corrente in Uscita	30Amp. Continui - 32Amp. Max
Protezione	per corto circuito, limitatore automatico della corrente
Propagazione	< 80mVp-p al carico nominale
Fusibile	4A
Strumento	retro-illuminato
Dimensioni WxHxD e peso	150x60x180 - 1,3 kg

(128) ALIMENTATORI "SWITCHING" serie 800 Piccoli dalle Grandi Prestazioni

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	13,8VDC
Corrente in Uscita	807 5Amp. Continui - 7Amp. Max 809 7Amp. Continui - 9Amp. Max
Prot. Carico	Amp. Continui - 10%
Protezione	Elettronica + Fusibile su rete
Fusibile	a seconda del modello
Dimensioni WxHxD e peso	807 110x80x195 - 1,1 kg 809 150x110x250 - 1,3 kg

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	825 regolabile 4-15VDC 825BC fisso 13,8VDC
Corrente in Uscita	825 18mp. Continui - 22Amp. Max 825BC 18mp. Continui - 22Amp. Max
Protezione	Elettronica + Fusibile su rete
Fusibile	a seconda del modello
Dimensioni WxHxD e peso	147x51x140 - 0,95 kg



807

809

825

**regolabile 4/15V
2 strumenti Volt/Ampere**

825BC

**Alimentatore e Caricabatterie
con ingresso batteria in
tampone**



La serie 6000-NFA è dotata della funzione **NFA (NOISE FREQUENCY ADJUSTMENT)** in grado di traslare l'eventuale disturbo causato dalla commutazione switching. Funzione indispensabile se abbinato a Ricetrasmittenti

Doppio Strumento Volt /Ampere

Prese a Morsetto



Presca Accendisigari

Noise Frequency Adjust

Voltaggio Regolabile 9/15V

Boccole d'Uscita

Fusibile di Rete



Selettore Tensione Fissa/Regolabile

Ventola di Raffreddamento

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	9-15VDC - 4-16VDC (6065-NFA)
Regolazione Volt. Out.	< 2%
Protezione	per corto circuito, limitatore automatico della corrente in funzione del modello
Propagazione	< 100mVp-p al carico nominale
Fusibile	a seconda del modello
Strumento	retro-illuminato



6017-NFA

15A Cont. - 17A Max Dimensioni
W170 x H125 x D265 Peso 2.2 kg



6025-NFA

20A Cont. - 25A Max Dimensioni
W170 x H125 x D265 Peso 2.2 kg



6035-NFA

30A Cont. - 35A Max Dimensioni
W170 x H125 x D295 Peso 2.3 kg



6045-NFA

40A Cont. - 45A Max Dimensioni
W170 x H125 x D295 Peso 2.85 kg



6055-NFA

50A Cont. - 55A Max Dimensioni
W170 x H125 x D295 Peso 3.0 kg



6065-NFA

60A Cont. - 65A Max Dimensioni
W270 x H140 x D225 Peso 5.5 kg