



RICETRASMETTITORE VHF/UHF PORTATILE

- Dual-band, doppia visualizzazione, doppia modalità standby
- 128 canali, 25 memorie radiorecettore FMW
- Display LCD con visualizzazione alfa-numerica con retroilluminazione in tre colori: arancione, blue e viola.
- Tasti retroilluminabili
- Tono 1750 Hz
- CTCSS/DCS
- Potenza 5W in VHF e 4W in UHF (HI) - 0,5W (LO)
- Radiorecettore FMW
- Funzione VOX / livello VOX regolabile
- Funzione ricerca multicanale e canale prioritario
- Impostazione denominazione canale
- Visualizzazione messaggio tensione di alimentazione
- Sintesi vocale
- Passo di duplice
- Numero Canale
- Blocco tastiera
- Disponibile anche in versione grigia
- Fornito con:
- antenna (SMA-F), clip da cintura, caricabatteria rapido da tavolo, pacco batterie Li-Ion da 7,4/1500mAh, manuale d'uso in italiano e inglese.

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma frequenza	88MHz ~ 108MHz (solo RX FM) 144MHz ~ 146MHz 430MHz ~ 440MHz
Stabilità di frequenza	5ppm
Canali di memoria	128
Temperatura operativa	da -10°C a +55°C
Tensione	7,4Vcc (batteria Li-Ion)
Standby	circa 30mA
Dimensioni	115 (H) × 55 (L) × 31 (P)
Trasmittitore	
Potenza RF	HI: >5W VHF / >4W UHF LO: >0,5W
Corrente	HI: ≤1,6A (5W)
Sensibilità	8-12mV
Ricevitore	
Sensibilità in ricezione	-122dBm (12dB, S/N)
Distorsione audio	<10%
Potenza Audio	>500mW
Reiezione spurie	>65dB

Sono disponibili inoltre gli accessori opzionali:



PX-22
Microfono/altoparlante
Ref. 7205012



PX-20
Auricolare/microfono
Ref. 7205010

