



RICETRASMETTITORE VHF PORTATILE

- Frequenza: 144-146MHz FM
- 99 canali di memoria
- Funzione VOX (possibilità regolazione livelli)
- CTCSS (48 codici)/ DCS (83 codici)
- Auto-SCAN (Scansione automatica)
- Allarme di emergenza di sicurezza
- Tasto voce (on/off)
- Attivazione chiamate (on/off)
- Blocco tastiera
- Selezione Alta/Bassa potenza (Hi/Low)
- Funzione SQL
- LED retroilluminazione, pratico quando si utilizza il dispositivo al buio
- Visualizzazione capacità batteria (durante la trasmissione)
- Indicazione canale occupato (lo schermo LCD visualizza "BUSY" quando il canale è occupato) e indicazione intensità segnale
- Monitor
- Arresto automatico a ricarica completata del pacco batteria.

Fornito con:

antenna in gomma, gancio da cintura, adattatore CA, pacco batterie Li-Ion da 7,2/1200mAh, supporto ricarica batteria e manuale d'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma frequenza	144.000MHz - 146.000MHz
Canali di memoria	99
Separazione dei canali	25 kHz
Temperatura operativa	da -10°C a +55°C
Tensione	7,2V
Standby	circa 30mA
Dimensioni	125 (H) × 60 (L) × 35 (P)
Peso	circa 300g
Trasmittitore	
Potenza RF	HI: 5W±1dB LO: 1W
Corrente di emissione	HI ≤1,7A LO ≤0,80A
Pattern Modem	modulazione di frequenza (FM)
Deviazione frequenza max	±5,0 kHz
Ricevitore	
Sensibilità in ricezione	<0,20uV (12dB, S/N)
Sensibilità Squelch	<0,16uV
Intermodulazione anti-interferenza	50dB
Potenza Audio	≥500mW
Assorbimento corrente ricezione	≤140mA
Squelch attesa	in media 35mA

